



AS 511

Descrição

AS 511 muito apropriado para implementos agrícolas nas aplicações com prados. A carcaça robusta e o composto de borracha especialmente resistente aos cortes oferecem uma estabilidade elevada e um melhor desempenho. Graças a uma ampla área de contacto, AS 511 assegura uma tração excelente e minimiza a compactação do solo.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

33x15.50R15

LI/SS

126;B

Dimensões IS Standard

LS (mm)	404
DT (mm)	840
RCS (mm)	375
CR (mm)	2533
Jante rec.	13 LB
ECE	E11-106R-0010516

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.8
50	1700

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.