



## AW-18

### Descrição

AW-18 foi concebido para reboques e máquinas com alfaias utilizados em operações de lavoura. O seu design especial, com saliências não direcionais e arredondamento da área do ombro, previne danos nas colheitas durante as manobras. O padrão do piso também foi especificamente concebido para maximizar as propriedades de autolimpeza. Além disso, AW-18 proporciona um excelente conforto durante a condução e reduz o consumo de combustível.



### UM

IS Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	11.5/80-15.3
LI/SS	

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	297
DT (mm)	845
Jante rec.	9.00
ECE	E11-106R-006020

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.75
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.