



IS standard



TR 391



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

R-3



A6



128



Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



TR 391

 TR 391 es un neumático agro-industrial, idóneo para las operaciones de transporte y compactación realizadas con remolques para la caña da azúcar y compactadores. TR 391 se caracteriza por su extraordinaria capacidad de carga y una vida operativa más larga.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 24"	14.9 - 24	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L	405	1270	574	3805	STD	6	TL	123 A6
	14.9 - 24	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L	405	1270	574	3805	STD	8	TL	128 A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura