



IS standard



GROWING TOGETHER

LG SMOOTH



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

Technologies



Cinturones de aramida

Performance



Protección del campo



Resistencia a la perforación



LG SMOOTH

 LG SMOOTH es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para segadoras. Este neumático es delicado en el terreno y además su avanzado dibujo asegura una incrementada durabilidad, facilitando la manipulación y las maniobras. LG SMOOTH está disponible en una versión "aramid-belted", con cinturones de aramida, para usuarios que requieren una mayor resistencia a la perforación.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	160	400	-	-	AB	10	TL	-
Ø 10"	18 X 10.50 - 10	8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	8½ JA	254	460	207	1334	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	AB	6	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	245	500	223	1450	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura