



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

US Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R36

128;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94033065
SW (in)	13.0
OD (in)	57.4
SLR (in)	26.5
RC (in)	173.4
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10
ECE	E4-106R-000762
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2180	2550	2900	3260	3620	3970
25	2180	2550	2900	3260	3620	3970
20	2350	2730	3110	3490	3880	4250
5 LT	2930	3420	3890	4380	4850	5320
5 HT	2350	2730	3110	3490	3880	4250

25-03-2026