



MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 a fost proiectată de BKT pentru vehicule polivalente în aplicații municipale/întreținere și transport, atât pentru uz agricol, cât și industrial. Este perfectă pentru vehicule universale și camioane cu îngrășăminte. Datorită carcasi puternice din nailon cu benzi din oțel, MULTIMAX MP 513 permite transportarea sarcinilor grele la viteze mari, oferind o experiență de condus confortabilă. Asigură o durată de viață mai lungă și tracțiune, împreună cu proprietăți remarcabile de auto-curățare.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Vehicul universal, Industrial ▪ Vehicul universal

Version

STANDARD

Tire Type

TL

425/55R17MPT

142;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94065110
SW (in)	16.6
OD (in)	35.4
SLR (in)	15.7
RC (in)	106.5
Rim Rec	13
Rim Alt	13.00
ECE	E11-106R-006433

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	51	58
30	2280	2810	3340	3800	4330	4850	5380	5840
25	2280	2810	3340	3800	4330	4850	5380	5840
20	2450	3010	3570	4080	4640	5200	5580	6260
15	2540	3120	3700	4220	4810	5390	5790	6490

25-03-2026