



AGRIMAX RT 657



AGRIMAX RT 657 este anvelopa ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; unele dimensiuni sunt potrivite și pentru recoltarea podgoriilor. Această anvelopă garantează un confort excelent la condus, precum și economii semnificative de combustibil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de o anvelopă versatilă și fiabilă, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltat podgorii

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/65R28

142;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|----------------|
| SW (mm) | 479 |
| OD (mm) | 1335 |
| SLR (mm) | 610 |
| RC (mm) | 4091 |
| Rim Rec | W 15 L |
| Rim Alt | W 14 L |
| ECE | E4-106R-000653 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65 | 1275 | 1485 | 1670 | 1855 | 2045 | 2200 | 2440 | 2650 |
| 50 | 1340 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2315 | 2565 | 2785 |
| 40 | 1395 | 1625 | 1830 | 2030 | 2235 | 2410 | 2670 | 2900 |
| 30 | 1465 | 1710 | 1925 | 2135 | 2350 | 2535 | 2810 | 3050 |
| 10 LT | 1710 | 1995 | 2240 | 2490 | 2740 | 2955 | 3275 | 3555 |
| 10 HT | 1465 | 1710 | 1925 | 2135 | 2350 | 2535 | 2810 | 3050 |

24-03-2026