



CRANE SPECIAL



Beschreibung

CRANE SPECIAL eignet sich vortrefflich für Pick Carry Krane auf unebenen Bden. Der Reifen ist aus einer speziellen Gummimischung hergestellt, die hohe Stabilität und Beständigkeit verleiht.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Mobilkran

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	16.00-25
LI/SS	

Abmessungen US Standard

USA-Code	94040582
AD (in)	58.5
SLR (in)	26.9
RU (in)	173.0
Felge empf.	11.25/2.0
TRA-Code	E3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	83
30	14800

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.