



LG 408

Descrizione

LG 408 è uno pneumatico per tappeti erbosi e il giardinaggio, idoneo per tosaerba e piccoli trattori. Lo specifico disegno del battistrada, rende lo pneumatico delicato sul terreno prevenendo danni al terreno erboso. LG 408 è disponibile in una versione "aramid belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Tosaerba



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

24x13.00-12

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94012879
LS (in)	12.8
DT (in)	24.0
RCS (in)	10.6
CR (in)	69.1
Cerchio cons.	10.5 I - 55; I - 70; I - 90
ECE	E11-106R-003464

Portata (US)

mph / psi	32
10	2390

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.