



AGRIMAX SPARGO SB

Descripción

AGRIMAX SPARGO SB es un neumático especial para cultivos en hileras, especialmente adecuado para tractores y pulverizadores en aplicaciones de pulverización en campo abierto y cultivos en hileras, o para tractores especializados en huertos y viñedos. Gracias a su avanzada tecnología VF (Very Increased Flexion), el neumático es capaz de soportar un 40% más de carga en comparación con un neumático estándar del mismo tamaño a la misma presión de inflado. La amplia huella asegura una distribución uniforme del peso, así como una baja compactación del suelo en los campos. AGRIMAX SPARGO SB es sinónimo de excelente rendimiento y alta velocidad-eficacia tanto en carretera como fuera de carretera, hasta 65 km/h. Además, la robusta carcasa de poliéster proporciona una mayor durabilidad, mejor manejo y estabilidad dimensional, así como una mayor estabilidad y control del equipo tanto en el campo como en la carretera, evitando así el riesgo de deslizamiento del neumático y reduciendo el consumo de combustible. AGRIMAX SPARGO SB presenta un diseño especial de los flancos que proporciona una mayor flexibilidad al neumático y reduce las vibraciones, algo esencial para las operaciones con pulverizadores de precisión. Por último, la construcción con cinturones de acero garantiza una notable resistencia a los pinchazos y un excelente soporte de cargas pesadas, mientras que el diseño extraordinariamente resistente de los tacos mejora la tracción. La combinación de todas estas características se traduce en un menor impacto económico y medioambiental, aumentando



al mismo tiempo la productividad y la comodidad del operador.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

Versión	STEEL BELTED
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	VF270/95R54
LI/SS	157;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94512898
AS (in)	11.0
DT (in)	74.8
REC (in)	35.2
CR (in)	230.0
Llanta rec.	W9
ECE	E11-106R-0010833

Capacidad de carga (US)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	3900	4400	4900	5310	5890	6220	6790	7380	7880	8280
from 40 to 25	4280	4830	5370	5820	6460	6830	7470	8110	8650	9100
20	4370	4930	5480	5950	6600	6970	7620	8270	8820	9290
12	4460	5020	5590	6070	6730	7100	7760	8430	9000	9460
5	4710	5320	5910	6420	7110	7510	8220	8920	9520	10010

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.