



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 939



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



tiefes Laufflächenprofil



EM 939

 EM 939 wurde speziell für Bagger in Straßenbauanwendungen entworfen. Das tiefere Laufflächenprofil mit mehr Stollen gewährleistet einen verlängerten Reifenlebenszyklus. Das spezielle Stollenmuster verleiht ausgezeichnete Traktion beim Einsatz auf und abseits der Straße. Der Reifen bietet hervorragende seitliche Traktion sowie erstklassige Selbstreinigungseigenschaften. Die einzigartige Gummimischung bietet hervorragende Durchstichfestigkeit, während die robuste Karkasse ein langes Betriebsleben sichert.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5; 7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5; 7.5
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	280	1075	-	-	7.5	7.0; 8.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung