

TR 461

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hållbarhet



Vägorienterat



Stabilitet



TR 461

TR 461 har ett BKT-mönster som passar traktorer för kommunala arbeten och underhållsarbeten samt lastningsarbeten med teleskoplastare. Skyddet för sidoväggen ger det här däck utmärkt stabilitet och ett utomordentligt skydd mot skär- och skrapskador, vilket ger längre livslängd även på hårda ytor.

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	PR	LI/SS		Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÄLG	
				DW	FR						Rek.	Alt.
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
Ø 24"	16.9 - 24	TL	14	151 A8		STD	440	1280	566	3763	DW 15 L	DW 14 L
	19.5 L - 24	TL	12	151 A8		STD	505	1310	591	3908	DW 16 L	-
	19.5 L - 24	TL	14	154 A8		STD	490	1310	578	3851	DW 16 L	-
	21 L - 24	TL	14	157 A8		STD	540	1385	607	4072	DW 18 L	-
Ø 28"	16.9 - 28	TL	14	154 A8		STD	440	1390	620	4087	DW 15 L	DW 14 L
Ø 34"	620/60 B 34	TL	-	175 A8		HD	615	1629	750	4930	DW 20 B	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling