



IS standard



GROWING TOGETHER

SNOW - RIDE (B)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Technologies



Dibujo de nieve

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



Hielo y nieve



Estabilidad



SNOW - RIDE (B)

SNOW-RIDE es específicamente idóneo para las operaciones que se realizan en la carretera en condiciones invernales con palas cargadoras y excavadoras. Este neumático se caracteriza para una excelente tracción y es ideal para los trabajos realizados en la nieve y el hielo. El dibujo especial de la banda de rodadura elimina los riesgos de derrape.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW14L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW15L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura