



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51 SP



PRODUKTDATENBLATT



Radial



L-5



A2



229

Technologies



All Steel



robuste Karkasse

extra tiefes
Laufflächenprofil

Performance

hohe
DurchstichfestigkeitSchnitt- und
Stichfestigkeit

Traction



harte felsige Oberfläche

widerstandsfähige
Stoppeln

EARTHMAX SR 51 SP

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 SP ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für mittelgroße Radlader entwickelt wurde, die unter harten Bedingungen im Bergbau und in Steinbrüchen eingesetzt werden. Die verstärkte, robuste Karkasse bietet maximale Leistung bei anspruchsvollen Lade-, Planier- und Umschlagarbeiten auf gemischten Untergründen wie unbefestigten Straßen, Kies und Schotter. Dank seines hohen Gummivolumens und der Profildichte kombiniert die tiefe L5-Lauffläche hohe Traktion mit ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, während das nicht richtungsgebundene Design gleichmäßige Fahreigenschaften und geringeren Verschleiß gewährleistet. Darüber hinaus bietet die schnittfeste Gummimischung außergewöhnlichen Schutz vor Durchstichen. All diese Eigenschaften gewährleisten minimale Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer und machen EARTHMAX SR 51 SP zu einem hocheffizienten Reifen im Schwerlastbetrieb.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	705	1772	806	5334	86	22.00/3.0	-
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung