



AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții dificile, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizarea. Un punct lat de contact asigură cea mai bună tracțiune posibilă și confort pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

480/70R34

155;D

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1580
SLR (mm)	728
RC (mm)	4788
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L; W 16 L
ECE	E11-106R-005834
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1515	1785	2055	2290	2560	2790	3065	3295	3605	3875
50	1590	1875	2160	2405	2690	2935	3220	3460	3790	4070
40	1660	1955	2250	2505	2805	3060	3355	3610	3950	4245
30	1740	2055	2365	2635	2945	3215	3525	3795	4150	4460
10 LT	2030	2390	2755	3070	3430	3745	4105	4420	4835	5195
10 HT	1740	2055	2365	2635	2945	3215	3525	3795	4150	4460

24-03-2026