



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 393



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

I-2



B



146



Technologies



Carcasa reforzada



Mezcla especial

Performance



Excelentes propiedades de flotación



Compactación reducida del suelo



Auto limpieza



Tracción



TR 393

 TR 393 ha sido desarrollado para las empacadoras de heno, los esparcidores y la maquinaria agrícola dentro y fuera de las carreteras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza extraordinarias capacidades de flotación y de auto-limpieza así como una larga vida. Gracias a su amplia área de contacto, TR 393 ofrece una tracción excelente y minimiza la compactación del suelo.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 16.1"	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	420	1025	461	2966	STD	6	TL	128 B
	21.5 L - 16.1 SL	W 18 CH	W 16 CH	546	1154	-	-	STD	10	TL	146 B

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura