



SM 55 IND-5S

Описание

Шины SM 55 IND-5S специально разработаны для контейнерных погрузчиков и укладчиков. Специальная износостойкая резиновая смесь протектора продлевает срок службы шины при эксплуатации на асфальтовых или бетонных покрытиях и обеспечивает превосходную устойчивость транспортного средства при подъеме грузов.

ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ■ Погрузчик контейнеров



Version

PORT INDUSTRIAL

Tire Type

TT

Размер шины

12.00-24

LI/SS

Размеры IS Standard

OD (mm)	1275
SLR (mm)	594
RC (mm)	3777
Rim Rec	8.5
Rim Alt	7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V
TRA Code	IND5

Load Capacity (IS)

km/h / bar	9.90
10	9315

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.