



## AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 är ett idealiskt däck för gräsmark, skörde- och spridningsarbeten. Den stora kontaktytan hos AGRIMAX RT 600 säkerställer utmärkt tryckfördelning mot marken, minskar skadorna på gräsmark och skyddar marken. Tack vare tekniken med rundad däckskuldra, förstärkt vulst och fler däckklackar uppnås fantastisk stabilitet och dragförmåga.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■

Version STEEL BELTED

Tire Type TL

1250/50R32

201;B

# undefined US Standard

USA Code	94070763
SW (in)	49.1
OD (in)	81.2
SLR (in)	35.3
RC (in)	241.6
Rim Rec	VA44/1.7 (multipiece)
ECE	E11-106R-006958

## Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
30	14380	16300	20460	22700	25250	27170	29730	31970	---	---
25	15690	17780	22310	24750	27530	29620	32140	34840	---	---
20	16790	19020	23870	26480	29460	31700	34690	37290	---	---
5 LT	21020	23820	29890	33160	36890	39690	43430	46690	---	---
5 HT	16790	18020	23870	26480	29460	31700	34690	37290	---	---
Upto 5 Cyc with front loader	---	26370	33770	37020	42950	47100	51540	55980	56880	59230

25-03-2026