



FL 695



FL 695 har designats specifikt för släpvagnar i byggindustrin och transporttillämpningar inom jordbruksindustrin med ett unikt slitbanemönster i mittblocket. Tack vare sitt starka däckhölje kan FL 695 bära tunga laster och samtidigt bibehålla stabilitet under alla förhållanden. Dess djupa mönster säkerställer optimal självrensning både på vägar och i terrängen. Flera lager med kordkablar i stål förstärker detta mönster mot punkteringar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Släpvagn, Industriell ▪ Släpvagn

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

600/55R26.5

173;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|-----------------|
| SW (mm) | 591 |
| OD (mm) | 1335 |
| SLR (mm) | 620 |
| RC (mm) | 4090 |
| Rim Rec | AG20.00 |
| ECE | E11-106R-007937 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 65 | -- | -- | -- | 2925 | 3380 | 3835 | 4225 | 4615 | 5070 | 5395 | 5720 | 6110 | 6500 |
| 50 | -- | -- | -- | 3540 | 4090 | 4645 | 5115 | 5585 | 6135 | 6530 | 6925 | 7395 | 7865 |
| 40 | -- | 2920 | 3625 | 3980 | 4600 | 5220 | 5750 | 6280 | 6900 | 7340 | 7780 | 8310 | 8840 |
| 30 | 2455 | 3240 | 4025 | 4420 | 5105 | 5795 | 6380 | 6970 | 7660 | 8150 | 8640 | 9230 | 9815 |
| 25 | 2570 | 3390 | 4215 | 4625 | 5345 | 6060 | 6680 | 7295 | 8015 | 8525 | 9040 | 9655 | 10270 |
| 20 | 2685 | 3540 | 4400 | 4830 | 5580 | 6330 | 6975 | 7615 | 8370 | 8905 | 9440 | 10085 | 10725 |
| 10 | 2925 | 3865 | 4800 | 5265 | 6085 | 6905 | 7605 | 8310 | 9130 | 9715 | 10300 | 11000 | 11700 |

25-03-2026