



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF520/85R42

180;D

undefined US Standard

USA Code	94067237
SW (in)	21.1
OD (in)	76.8
SLR (in)	34.5
RC (in)	230.0
Rim Rec	DW 18 L
ECE	E11-106R-007169
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	46
45	6260	7390	8510	9480	10590	11560	12690	13650	16050
from 40 to 25	6880	8110	9350	10410	11640	12700	13930	14990	17640
20	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990
12	7150	8440	9720	10820	12110	13220	14490	15600	18340
5	7570	8930	10280	11450	12810	13980	15330	16490	19400
Upto 5 Cyc with front loader	9630	11360	13090	14570	16300	17780	19510	20990	24690
5 HT	7020	8280	9530	10610	11880	12960	14220	15300	17990

25-03-2026