



IS standard



GROWING TOGETHER

PORTMAX

RADIAL PORT TIRES

PM 90



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



214

Technologies



Mezcla especial
antiestática

Performance



Estabilidad



Durabilidad



Resistencia al calor



Ahorro de carburante



PORTMAX PM 90

RADIAL PORT TIRES

PORTMAX PM 90 ha sido particularmente proyectado para las grúas cargadoras de contenedores en varias aplicaciones, como la manipulación industrial y acerías. La especial mezcla antiestática de la banda de rodadura asegura una buena resistencia al calor y un ciclo de vida prolongado del neumático. PORTMAX PM 90 ofrece una reducida resistencia al rodamiento, permitiendo un ahorro de carburante.

	MEDIDA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 25"	18.00 R 25	TL	***	207 A5	IND	495	1655	730	5024	13.00/2.5	-
Ø 33"	18.00 R 33	TL	***	214 A5	IND	485	1845	857	5624	13.00/2.50	13.00/2.50 IF

IND: Industrial



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura