



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 412



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



Stahlgürtel



All Steel

Performance

hohe
Durchstichfestigkeit

Lenkkontrolle



Traktion



EARTHMAX SR 412

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4) ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für artikulierte Muldenkipper, Radlader und Dozer entwickelt wurde. Das einzigartige, tiefe Reifenprofil Klasse E-4 verleiht erstklassige Traktion. Dank der All-Steel-Karkasse mit Stahlbändern ist EARTHMAX SR 412 in der Lage schwere Lasten zu tragen und bietet dabei außerordentliche Stabilität sowie beste Schnitt- und Durchstoßfestigkeit. Der quadratisch geformte Schulterbereich von EARTHMAX SR 412 steht für besten Bodenkontakt und exzellente Manövrierbarkeit.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	29.5 R 25	TL	E-4	**	200 B	CRC	252	765	1865	834	5543	54	25.00/3.5	-
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4	**	190 B	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
	750/65 R 25 (30/65 R 25)	TL	E-4/L-4	**/*	190 B/ 202 A2	CRC	229	780	1602	715	4838	55	24.00/3.0	22.00/3.0 ; 25.00/3.0
Ø 29"	800/65 R 29	TL	E-4/L-4	**/*	198 B/ 208 A2	CRC	206	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
	800/65 R 29	TL	L-4	**	215 A2	CRC	-	790	1805	825	5490	58	27.00/3.0	24.00/3.5 ; 25.00/3.5
NEWSIZE														

CRC: Cut Resistant Compound



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung