



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

380/75R20IND

148;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	384
OD (mm)	1074
SLR (mm)	483
RC (mm)	3251
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; 11; 12
ECE	E11-106R-002963

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
50	1500	1770	2040	2305	2575	2860	3005	3150	-	-
40	1500	1770	2040	2305	2575	2860	3005	3150	-	-
30	1610	1900	2195	2490	2780	3075	3220	3370	-	-
25	1670	1975	2280	2585	2890	3195	3350	3500	-	-
10 Cyc.	1850	2260	2670	3080	3490	3900	4110	4315	4520	4730
Static	2840	3470	4100	4730	5360	5990	6305	6620	6935	7250

25-03-2026