



EARTHMAX SR 51



Beschreibung

EARTHMAX SR 51 (L-5) ist ein All Steel Reifen, der speziell für Lader und Planierraupen entwickelt wurde. EARTHMAX SR 51 eignet sich für mittlere bis schwere Einsatzbedingungen, die eine höhere Durchstoßfestigkeit und Flankenschutz bei ausgezeichneter Traktionsleistung erfordern.

UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Planierer

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	23.5R25
LI/SS	195;A2

Abmessungen US Standard

USA-Code	94046256
AD (in)	65.4
SLR (in)	29.3
RU (in)	192.2
Felge empf.	19.50/2.5
TRA-Code	L5

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	22700	23400	24700	25400	26800

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.