



## AGRIMAX RI 818



### Descrizione

AGRIMAX RI 818 è uno pneumatico radiale specificamente sviluppato per applicazioni di irrigazione con irrigatori a pivot. Il suo particolare disegno del battistrada garantisce eccellente trazione soprattutto in condizioni di umidità e terreno fangoso. AGRIMAX RI 818 possiede, inoltre, straordinarie proprietà di autopulitura.

### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Irrigatore a pivot

Versione STANDARD

Tipo di pneumatico TL

Dimensioni pneumatico 320/85R38

LI/SS 154;

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	319
DT (mm)	1509
RCS (mm)	691
CR (mm)	4565
Cerchio cons.	W 10
Cerchio alt.	W 9; W 11

## Portata (IS)

km/h / bar	1.6
CREEP	3750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.