



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (F)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



F-2



A6



103

Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Schnitt- und
Stichfestigkeit



COMMANDER (F)

COMMANDER (F) ist ein Reifen mit 3-fachem Rippenprofil – perfekt zur Bodenbearbeitung und für Transportanwendungen. Die tiefe Lauffläche aus einer schnitt- und reißfesten Gummimischung sichert ein längeres Reifenleben, sowie hohe Tragfähigkeit.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16"	5.50 - 16	4.00 E	3.50 D ; 4.50 E	155	720	340	2145	STD	6	TT	86 A6
	6.00 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F	175	750	357	2308	STD	8	TT	94 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	8	TT	98 A6
	6.50 - 16	4.50 E	4.00 E ; 5.00 F ; 5.50 F	183	770	362	2332	STD	10	TT	102 A6
	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 5 K ; 6.00 F	210	810	381	2477	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung