



AT 171

Beskrivning

AT 171 är särskilt konstruerat för traktorer i terrängrally. Däckmönstret är riktat och extra djupt för att ge utmärkt dragförmåga på blöta och leriga underlag.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

Jordbruk ▪ Fyrhjulig



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	35x10-18
LI/SS	90;A8

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	241
OD (mm)	900
SLR (mm)	417
RC (mm)	2646
Rim Rec	W 8
TRA Code	R1W+

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.40	1.00
40 MUD BOGGING	600	-
80 MUD BOGGING	300	-
40 CASUAL TRANSPORT	-	490
80 CASUAL TRANSPOR	-	245

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.