



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B



235

Technologies



All Steel

Performance



Traktion



Stabilität



Beständigkeit



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS

EARTHMAX SR 45 PLUS ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für starre Muldenkipper konzipiert wurde und sich bestens zum Einsatz über lange Strecken eignet. Das Laufflächenmuster von EARTHMAX SR 45 PLUS reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	540	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	654	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
Ø 51"	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	605	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	705	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	815	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung