



BK 208

Descripción

BK 208 es idneo para su empleo en remolques y camionetas. Es un neumtico especialmente duradero y fiable para utilizarlo tanto en el campo como por la carretera.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor compacto



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	7.50-16
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	212
DT (mm)	810
Llanta rec.	6.00 G

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6.20
100 LS	1400
100 LD	1250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.