

 IS standard



SIERRAMAX
ATV & GO KART TIRES
PRO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



SIERRAMAX PRO

ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX PRO — это идеальная шина ВКТ для техники высокой проходимости, в том числе для совместной работы. Радиальная конструкция и особое увеличенное пятно контакта обеспечивают более комфортное движение и оптимизированную тягу во всех направлениях. Специальные крепкие грунтозацепы специально разработаны для великолепной тяги и надежного сцепления с поверхностью. Эти характеристики гарантируют непревзойденный комфорт во время движения, обеспечивая безопасность и управляемость. Шина SIERRA MAX PRO отличается великолепными характеристиками на любом типе покрытия: от плотного грунта до мягкой почвы.

Технологии



Увеличенное пятно контакта

Характеристики



Управляемость и комфорт



Тяга



Устойчивость



Управляемость

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	200	630	287	1860	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	635	293	1897	-	STD
NEWSIZE										
Ø 14"	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	285	708	336	2145	-	STD

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторским правом компании ВКТ. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средствами, а также любое изменение, частичное или полное, изображений, текстов, графиков и данных без предварительного письменного разрешения компании ВКТ запрещены. Компания Bektishta Industries Limited (ВКТ) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.