



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC MASTER



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

Performance



Proteção do campo



Autolimpeza



Tração



TRAC MASTER

 TRAC MASTER é um pneu para trabalhar a terra e para as aplicações em prados e jardinagem, apropriados para tratores pequenos e implementos agrícolas. O desenho do piso do pneu assegura uma excelente proteção de campo, a melhor tração no campo e propriedades de autolimpagem.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 12"	300/60 - 12	10.5	9.5	306	645	285	1885	STD	8	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	6	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	8	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	6	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	8	TL	-
	380/50 - 15	13 LB	-	380	780	364	2229	STD	8	TL	116 B

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento