



TR 117

Описание

Шины TR 117 идеально подходят для поворотных оросительных установок. Специальный рисунок протектора характеризуется выдающимися тяговыми свойствами и способностью к самоочищению.

ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Дождевальная машина



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	11.2-24
LI/SS	98;A8

Размеры US Standard

USA Code	94028498
SW (in)	11.2
OD (in)	42.9
SLR (in)	20.0
RC (in)	126.2
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E4-106R-001966
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	18	22
25	1650	---
CREEP	---	3495

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.