



MAGLIFT ECO

Descrizione

MAGLIFT ECO è stato particolarmente sviluppato per applicazioni con carrelli elevatori. Lo pneumatico si distingue per il suo disegno con ramponi larghi che garantisce massima stabilità e distribuzione ottimizzata dei carichi. La sua struttura rinforzata elimina il rischio di slittamento, mentre il particolare bordo di protezione del cerchio protegge lo pneumatico contro danni. MAGLIFT ECO mostra eccellente trazione nonché bassa resistenza al rotolamento e ottima resistenza al calore, assicurando un'eccellente efficienza.



UM

US Standard

Costruzione

◆ Solid

Macchinario

Industriale ■ Carrello elevatore

Versione

LIP

Dimensioni pneumatico

200/50-10

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94065561
LS (in)	7.1
DT (in)	17.8
Cerchio cons.	6.50 F - 10

Portata (US)

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.