



EARTHMAX SR 48

Descripción

EARTHMAX SR 48 es un neumático All Steel particularmente desarrollado y realizado para dumpers rígidos. Asegura una mayor tracción y una extraordinaria resistencia al desgaste incluso en las difíciles operaciones realizadas en los ambientes rocosos. Este neumático es ideal para el transporte de cargas pesadas. El hombro de forma cuadrada protege el flanco contra los cortes y otros daños. Earthmax SR 48 muestra una robusta carcasa All Steel que ofrece una excepcional protección contra los golpes y las perforaciones causadas por las piedras, optimizando la productividad.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido



Versión

STANDARD COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

27.00R49

LI/SS

223;B

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	2688
REC (mm)	1225
CR (mm)	8165
Llanta rec.	19.50/4.0
Código TRA	E4

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.