



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



235

Technologies



All Steel

Performance



Tração



Estabilidade



Durabilidade



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

SR 45 PLUS

🇧🇷 EARTHMAX SR 45 PLUS é um pneu radial All Steel projetado particularmente para dumper rígidos e é ideal para operações de longo percurso. O desenho do piso do pneu do EARTHMAX SR 45 PLUS minimiza vibrações e ruídos.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	440	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	540	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	654	746	2702	1214	8095	73	19.50/4.0	-
Ø 51"	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	605	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	705	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	815	910	3065	1369	9313	90	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento