



## MAGLIFT SMOOTH



Шина MAGLIFT SMOOTH специально разработана для использования на наземном вспомогательном оборудовании (GSE), портовых и промышленных прицепах при эксплуатации на гладких дорожных покрытиях. Шина изготавливается с применением особой резиновой смеси протектора, которая гарантирует превосходные показатели устойчивости к порезам и разрывам, а также длительный срок службы. Гладкий рисунок протектора и максимальное пятно контакта обеспечивают выдающийся уровень устойчивости и оптимальное распределение веса даже при большой нагрузке. Шина MAGLIFT SMOOTH — это синоним превосходного сцепления, низкого сопротивления качению и низкой нагреваемости, ведь она разработана для повышенной эффективности. Кроме того, протектор обода специальной конструкции обеспечивает защиту диска, а усиленная конструкция борта позволяет достичь лучшего сцепления с покрытием и предотвращает риск проскальзывания колес в процессе работы.

IS Standard

◆ Solid

Промышленность ▪ Прицеп

Version

STANDARD

10.00-20

# undefined IS Standard

OD (mm)	1015
Rim Rec	7.50 - 20

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	-
25 LOAD WHEEL	6000
25 STEER WHEEL	5000
10 OTHER VEHICLES	5450

24-03-2026