



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 468



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

E-4



B



257



Tecnologias



All Steel



Carcaça robusta

Performance



Superfície rochosa dura



Capacidade elevada de carga



Durabilidade



Autolimpeza

EARTHMAX SR 468

RADIAL OTR TIRES



O EARTHMAX SR 468 é um pneu radial integralmente em aço, desenhado para os caminhões de mineração basculantes rígidos. Com compostos especiais, o design do piso é ideal para trabalhos em minas difíceis, rochosos e exigentes. Os blocos do piso com ranhuras em circunferência e os blocos entrelaçados garantem a dissipação efetiva do calor. Além disso, o design quadrado e resistente contribui para a ejeção de pedras soltas e a proteção do pneu contra danos. O EARTHMAX SR 468 foi desenvolvido com recurso à tecnologia de ponta da BKT, com vista a transportar cargas elevadas, oferecer durabilidade e garantir resistência a cortes e furos provocados por pedras.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	392	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	CRC	432	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STDC	458	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	***	226 B	STDC	505	735	2720	1235	8351	83	19.50/4.0	-
Ø 57"	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	CRC	725	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	STDC	850	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	**	245 B	HRC	1020	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	37.00 R 57	TL	E-4	***	249 B	HRC	1100	1030	3425	1520	10315	88	27.00/6.0	29.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	CRC	800	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	STDC	950	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	40.00 R 57	TL	E-4	**	250 B	HRC	1130	1125	3575	1595	10700	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	CRC	825	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	STDC	980	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	46/90 R 57	TL	E-4	**	252 B	HRC	1165	1140	3575	1590	10800	100	29.00/6.0	32.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	CRC	950	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STDC: Standard Compound

Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Radial

E-4



B



257



Tecnologias



All Steel



Carcaça robusta

Performance



Superfície rochosa dura



Capacidade elevada de carga



Durabilidade



Autolimpeza



	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 57"	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	STDC	1130	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0
	50/80 R 57	TL	E-4	**	257 B	HRC	1340	1205	3610	1597	10870	96	32.00/6.0	34.00/6.0 ; 29.00/6.0

STDC: Standard Compound - HRC: Heat Resistant Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento