



## MULTIMAX MP 522

### Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.



### UM

IS Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪  
Încărcător compact

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	280/80R18IND
LI/SS	132;A8/B

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	282
OD (mm)	907
SLR (mm)	421
RC (mm)	2748
Rim Rec	W 9; 9; 9 SDC
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E11-106R-002962

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	960	1140	1300	1480	1660	1780	2000	-	-
40	960	1140	1300	1480	1660	1780	2000	-	-
30	1030	1220	1395	1585	1780	1905	2140	-	-
25	1070	1270	1445	1645	1845	1980	2220	-	-
10 Cyc.	1170	1440	1695	1950	2220	2415	2730	2880	3000
Static	1795	2210	2600	2990	3405	3705	4190	4420	4600

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.