



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 936



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



173

Performance



Confort



Maniobrabilidad y confort



Servicio pesado



Auto limpieza



Tracción



EM 936

 EM 936 ha sido particularmente desarrollado para excavadoras, elevadores y manipuladores telescópicos en las operaciones de excavación y carga. Además, una de sus medidas es particularmente idónea para las motoniveladoras y las cargadoras utilizadas en las operaciones de nivelación, carga y transporte. EM 936 se caracteriza por el extraordinario confort de conducción y sus mejores propiedades de auto limpieza. Este neumático asegura también un elevado confort en el movimiento y suministra una excelente tracción, incluso en condiciones de trabajo difícil. Su versión "especial" ha sido realizada con una mezcla especial.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
											
Ø 15"	28 X 9.00 - 15 (240/70 - 15)	TL	6	102 A6	STD	236	750	-	-	7.00 I	6.5 K
Ø 20"	10.00 - 20	TT	16	146 B	STD	275	1050	498	3180	7.5	7.0 ; 8.0
	10.00 - 20	TT	16	146 B	SPL	275	1050	498	3180	7.5	7.0 ; 8.0
	11.00 - 20	TT	16	149 B	STD	300	1110	508	3302	8.0	7.5 ; 8.5
	12.5 - 20	TT	12	-	STD	330	1035	464	3210	11.0	-
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	14	149 B/ 166 A2	STD	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TT	14	149 B/ 166 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	14	149 B/ 166 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	16.0/70 - 20 (400/70 - 20)	TL	16	152 B/ 168 A2	SPL	405	1090	480	3295	13 SDC	13
	8.25 - 20	TT	14	133 B	STD	235	980	467	2970	6.5	6.0 ; 7.0
	9.00 - 20	TT	14	140 B	STD	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	9.00 - 20	TT	14	140 B	SPL	256	1012	481	3070	7.0	6.5 ; 7.5
	Ø 24"	16.0/70 - 24	TL	10	143 B/ 162 A2	STD	404	1170	575	3600	13 SDC
16.0/70 - 24 (405/70 - 24)		TL	14	152 B/ 169 A2	STD	404	1170	575	3600	13 SDC	13 (DC)
20 - 24 (22/70 - 24)		TL	12	158 B/ 173 A2	STD	535	1390	665	4205	16.00 T SDC	-
Ø 25"	17.5 - 25	TL	24	-	DB	450	1340	600	4060	14.00/1.5	-

STD: Standard - SPL: Special - DB: Dual Bead

Tolerancia: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura