



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 634 PERFORMA



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



164



FL 634 PERFORMA

Il nuovo FL 634 PERFORMA è uno pneumatico radiale All Steel che soddisfa la crescente domanda di logistica in agricoltura. Specificamente progettato per veicoli come camion agricoli e autocisterne, questo pneumatico vanta grande efficienza e versatilità rendendolo adatto alle operazioni di trasporto dal campo di raccolta all'area di lavorazione o a qualsiasi altra area della fattoria. Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, assicura eccellente tenuta di strada su asfalto nonché il trasporto fluido e rapido, un'esigenza essenziale nell'agricoltura moderna. L'innovativo design della spalla aperta e del battistrada migliora significativamente la trazione dello pneumatico sia su strada che sul campo, offrendo eccezionali proprietà autopulenti. La miscela del battistrada, le specifiche caratteristiche costruttive e la robusta tela del corpo in acciaio, con quattro cinture in acciaio, rendono FL 634 PERFORMA sinonimo di robustezza e resistenza a qualsiasi tipo di danno, garantendo una lunga durata. Inoltre, il tallone è stato rinforzato con un'aletta in acciaio che assicura elevata stabilità di serraggio in qualsiasi modalità di funzionamento.

Technologies



All Steel



Alta velocità

Disegno Battistrada
Direzionale

Performance



Durabilità

Elevata capacità di
carico

Pneumatico multiuso



Autopulitura



Trazione

	MISURA	CERCHIO		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso							
										
Ø 22.5"	600/50 R 22.5	AG 20.00	-	615	1170	535	3567	STD	TL	164 J

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento