



## TR 117

### Descrição

TR 117 é ideal para aplicações de irrigação com pivô central. O desenho especial do piso do pneu garante uma tração excelente e ótimas propriedades de autolimpagem.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Pivô central de irrigação



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	14.9-24
LI/SS	124;A8

## Dimensões US Standard

Código USA	94003020
LS (in)	14.9
DT (in)	49.0
RCS (in)	22.6
CR (in)	144.1
Jante rec.	W 13
Jante alt.	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004530
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	26	34
25	3520	---
CREEP	---	7440

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.