



TR 315

Beschreibung

TR 315 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Gemeindearbeiten und die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten, Grabenfräsen und Obsterntemaschinen eignet. Der TR 315 Reifen hat eine breite Kontaktfläche, die ausgezeichnete Haftung und erstklassige Stabilität unter jeglichen Bedingungen neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften sichert.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Landwirtschaftliche Geräte



Version

SPECIAL

Reifentyp

TL

Reifengröße

26x12.00-12

LI/SS

Version	SPECIAL
Reifentyp	TL
Reifengröße	26x12.00-12
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	308
AD (mm)	655
SLR (mm)	289
RU (mm)	1905
Felge empf.	10½ JA
Felge alt.	8½ JA; 9½ JA
ECE	E11-106R-004519

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.80
15	1450

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.