



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

620/70R42

LI/SS

175;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	620
DT (mm)	1935
RCS (mm)	849
CR (mm)	5795
Cerchio cons.	DW 21 B
Cerchio alt.	DW 20 B; DW 23 B
ECE	E11-106R-0010829

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3140	3640	4145	4710	5210	5715	6275
from 65 to 40	3450	4005	4555	5175	5730	6280	6900
30	3520	4085	4645	5280	5840	6405	7035
20	3590	4165	4740	5385	5960	6530	7175
10	3795	4405	5010	5695	6300	6910	7590
Upto 30 Cyc	3915	4545	5170	5875	6500	7130	7830
Upto 15 Cyc	4675	5425	6170	7010	7760	8505	9345
Upto 10 Cyc	5125	5945	6765	7685	8505	9325	10245
10HT	3520	4085	4645	5280	5840	6405	7035

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.