



TR 135

Beschreibung

TR 135 eignet sich bestens zur Bodenbearbeitung mit Traktoren. Die verstärkte Karkasse und die spezielle, schnitt- und stichfeste Gummimischung stehen für ein verlängertes Reifenleben. Traktion, Selbstreinigungseigenschaften und Tragfähigkeit sind Schlüsseleigenschaften, die den TR 135 Reifen zum idealen Partner auch auf schwierigen Bodenverhältnissen machen.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor, Industriell ■ Anhänger



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	13.6-28
LI/SS	133;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94029976
QSB (in)	13.6
AD (in)	51.6
SLR (in)	23.9
RU (in)	153.9
Felge empf.	W 12
Felge alt.	W 11
ECE	E4-106R-002818
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	52
25	4540

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.