



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

RIDEMAX FROST



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal



172



RIDEMAX FROST

TR RIDEMAX FROST, BKT tarafından kar ve buz koşullarında nakliye ve belediye bakımında çalışan traktörler için tasarlanmıştır. Soğuğa dayanıklı, özel olarak formüle edilmiş bir bileşikle lastik, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile esnekliğini ve elastikiyetini koruyarak zorlu kış koşullarında optimum yol tutuşu sağlar. Birden fazla kılcal kanala sahip sırt, karlı ve buzlu yüzeylerde mükemmel çekiş sağlayarak kanal içinde tutuşu artıran ve kayma riskini azaltan mikro kenarlar ve kısmi vakum oluşturur. Ek olarak sırt tasarımı, çekişi daha da artırmak için karın karla yapışma özelliğinden yararlanır. Doğal kauçuktan ve özel katkı maddelerinden yapılan bileşik, lastiğin zorlu koşullarda esnek ve dayanıklı kalmasını sağlar. Bu özel hamurlar ayrıca kauçuğu düşük sıcaklık, UV ışınları ve ozonun neden olduğu bozulmaya karşı koruyarak lastiğin ömrünü uzatır. Silika takviyeler, esneklikten ödün vermeden engebeli ve buzlu arazilerde kesilmelere ve yırtılmalara karşı direnci artırır. Ayrıca RIDEMAX FROST, üstün sürüş konforu sunarak titreşimleri ve sürücüyü yorgunluğunu azaltır ve kışın uzun çalışma saatlerinde bile güvenli ve verimli operasyonlar yapılmasına olanak tanır.

Teknolojileri



Kar Deseni



Stabilite

Performans



Buz ve Kar



Konfor



Çekiş

	Lastik ebadı	LI/SS	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	HYI (index)	Sürüm
			Önr.	Alt.						
Ø 24"	440/80 R 24 IND	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1314	597	3984	625	SB
	NEWSIZE									
Ø 28"	440/80 R 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPCOMINGSIZE									
	440/80 R 28 IND	156 A8/151 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1419	642	4296	675	SB
Ø 38"	480/80 R 38 IND	166 A8/161 D	DW 15 L	DW 16 L	470	1733	797	5294	825	SB
	NEWSIZE									
	540/80 R 38 IND	172 A8/167 D	DW 18 L	DW 16 L	550	1835	842	5591	875	SB

SB: Çelik Kuşaklı



Töleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; HYI = Hız Yarıçap İndeksi