



I - 1

Beschreibung

I-1 wurde für Feld- und Straßentransport sowie für die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern entworfen. I-1 ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen, der Fahrtzeiten optimiert, sodass Sie sich auf Ihr Hauptgeschäft konzentrieren können. Das spezielle Laufflächenmuster gewährleistet ein langes Reifenleben auch unter harten Einsatzbedingungen und bei Stoppeln auf dem Feld.



UM

US Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ▪ Landwirtschaftliche Geräte

Version STUBBLE RESISTANT

Reifentyp TL

Reifengröße 9.00-24SL

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94045631
QSB (in)	10.7
AD (in)	43.1
Felge empf.	W 8 H
ECE	E11-106R-006674
TRA-Code	I1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	40
40	3520

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 22-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.