



BK 4040

Descrição

BK 4040 foi projetado principalmente para reboques agrícolas nas aplicações de transporte. A carcaça robusta fornece uma capacidade de carga elevada e uma durabilidade superior.

UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TT

Medida do pneu

6.50-16

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	182
DT (mm)	740
Jante rec.	4.50 E
ECE	E11-106R-005299

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.10
30	1010

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.