



BK-LOADER 53

Beskrivning

BK-LOADER 53 har aramidbälte och passar hjullastare som används för industriändamål. Den unika mönsterdesignen och det extra djupa mönstret ger bästa möjliga stabilitet i sidled, en slitbana med längre livslängd och ett utomordentligt skydd mot skärskador och punkteringar. BK-LOADER 53 har utomordentliga självrensande egenskaper samt utmärkt grepp och dragkraft på både våta och torra underlag. Det här däckets passar utmärkt för återvinningsarbete.



UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Industriell ■ Hjullastare

Version ARAMID BELTED

Tire Type TL

Däckstorlek 405/70R20

LI/SS 155A2/151A4;

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	407
OD (mm)	1097
SLR (mm)	511
RC (mm)	3339
Rim Rec	13
Rim Alt	14; 13 SDC; 12;12 SDC

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
20 TRANSPORT	1210	1520	1805	2090	2375	2640	2905	3170	3450
10 LOADING	1375	1725	2050	2375	2700	3000	3300	3600	3875
Static	2200	2750	3275	3800	4325	4800	5300	5750	6200

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklaster och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.