



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (B)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



B



158

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Resistência aos restolhos



RIB IMPLEMENT (B)

RIB IMPLEMENT (B) foi projetado especificadamente para implementos agrícolas. Este pneu, ideal para as empresas agrícolas modernas, foi realizado com um composto de borracha resistente aos restolhos, que garante uma proteção excelente contra os furos. RIB IMPLEMENT (B) é um pneu com nervura do piso do pneu de 5 costelas, caracterizado por uma carcaça especialmente duradoura, que assegura um ciclo de vida prolongado. É a escolha melhor para qualquer condição de emprego que exige uma capacidade elevada de carga e uma baixa resistência ao rolamento.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS		
		Standard	Alternativa									DW	FR
Ø 17"	49 - 17	13.0	14.0	425	1200	-	-	STD	20	TT	146 A8/ 143 B	158 A8/ 154 B	

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling