



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX  **FROST**



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



172

Technologies



Dibujo de nieve



Estabilidad

Performance



Hielo y nieve



Confort



Tracción



RIDEMAX FROST

ES RIDEMAX FROST está diseñado por BKT para tractores que operan en el transporte y el mantenimiento municipal en condiciones de nieve y hielo. Con un compuesto especialmente formulado resistente al frío, el neumático mantiene la flexibilidad y la elasticidad incluso a temperaturas bajo cero, lo que garantiza un agarre óptimo en entornos invernales extremos. La banda de rodadura, con múltiples laminillas, ofrece una excelente tracción en superficies nevadas y heladas, creando microbordes y un vacío parcial en la hendidura que mejoran el agarre y reducen el riesgo de deslizamiento. Además, el diseño de la banda de rodadura incorpora nieve, utilizando la adherencia de nieve a nieve para mejorar aún más la tracción. El compuesto, hecho de caucho natural y aditivos específicos, garantiza que el neumático permanezca flexible y duradero en condiciones adversas. Estos compuestos especializados también protegen el caucho de la degradación causada por las bajas temperaturas, los rayos UV y el ozono, lo que prolonga la vida útil del neumático. Los refuerzos de sílice aumentan la resistencia a los cortes y desgarros en terrenos accidentados o helados, sin comprometer la flexibilidad. Además, RIDEMAX FROST proporciona un confort de conducción superior, reduciendo las vibraciones y la fatiga del conductor, garantizando operaciones seguras y eficientes incluso durante largas horas de trabajo en invierno.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 24"	440/80 R 24 IND	154 A8/149 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1314	597	3984	625	SB
	NEW SIZE									
Ø 28"	440/80 R 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UPCOMING SIZE									
	440/80 R 28 IND	156 A8/151 D	DW 14 L	DW 15 L	441	1419	642	4296	675	SB
Ø 38"	480/80 R 38 IND	166 A8/161 D	DW 15 L	DW 16 L	470	1733	797	5294	825	SB
	NEW SIZE									
	540/80 R 38 IND	172 A8/167 D	DW 18 L	DW 16 L	550	1835	842	5591	875	SB

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura